

附件：招标文件修改一览表

对应章节	对应位置	原招标文件内容	修改后内容
第三章 第二节技术 要求	自救呼吸器 技术参数	<p>(1) ★符合 GB 2890-2022《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》标准。</p> <p>(2) 采用耐高温阻燃材质制造。</p> <p>(3) ★滤芯累计防护时间≥4h，需配备滤芯≥5 个。</p> <p>(4) ▲面罩阻燃性：续燃时间≤1s</p> <p>(5) ▲面罩死腔≤0.8%。</p> <p>(6) ★吸气阻力≤120Pa。</p> <p>(7) 呼气阻力≤300Pa。</p> <p>(8) ★滤烟性能：滤烟效率≥95%。</p> <p>(9) 眼区漏气系数≤5%。</p> <p>(10) 呼吸区漏气系数≤1%。</p> <p>(11) 总视野≥75%。</p> <p>(12) 双目视野≥60%。</p> <p>(13) 下方视野≥40%。</p> <p>(14) 吸入气体中的 CO₂ 含量≤2%。</p> <p>(15) ▲透光率≥90%。</p>	<p>(1) ▲高温环境下能有效保护面部、颈部及呼吸系统的安全。</p> <p>(2) 采用耐高温阻燃材质制造。</p> <p>(3) ★滤芯累计防护时间≥4h，需配备滤芯≥5 个。</p> <p>(4) ▲面罩阻燃性：续燃时间≤1s。</p> <p>(5) ★吸气阻力≤120Pa。</p> <p>(6) 呼气阻力≤300Pa。</p> <p>(7) ★滤烟性能：滤烟效率≥95%。</p> <p>(8) 总视野≥70%。</p> <p>(9) 双目视野≥55%。</p> <p>(10) 下方视野≥35%。</p> <p>(11) ▲吸入气体中的 CO₂ 含量≤2%。</p> <p>(12) 透光率≥85%。</p>
	个人护具技 术参数	<p>(9) 头灯：</p> <p>1) ★符合 GB30374-2014 的要求。</p>	<p>(9) 头灯：</p> <p>1) ★符合 GB30734-2014 的要求。</p>
	2. 其他要求	<p>2.5 所投油锯符合 GB/T 5392-2017《林业机械 便携手持式油锯》标准中全部性能要求；所投移动蓄水池符合 XF1204-2014《移动式消防储水装置》标准中全部性能要求；所投软体水枪符合 GB 8181-2005《消防水枪-国家标准》标准中全部性能要求；所投点火器符合 LY/T 2667-2016《森林防火 滴油式点火器通用技术条件》标准中全部性能要求。</p>	<p>2.5 所投油锯符合 GB/T 5392-2017《林业机械 便携手持式油锯》标准中全部性能要求；所投移动蓄水池符合 XF1204-2014《移动式消防储水装置》标准中全部性能要求；所投点火器符合 LY/T 2667-2016《森林防火 滴油式点火器通用技术条件》标准中全部性能要求。</p>
第四章评 分细则 (二) 技 术评审标 准	自救呼吸器 技术参数分 值分配	▲号条款总分值：3 分，▲号条款条数：3；一般条款总分值：5.64 分，一般条款条数：8。	▲号条款总分值：3.6 分，▲号条款条数：3；一般条款总分值：5.04 分，一般条款条数：6。
第一章 招标公告	投标截止时 间及开标时 间	2024 年 7 月 22 日 09 点 30 分	2024 年 8 月 1 日 09 点 30 分